

LED line PRIME

Kód: 203068

EAN: 5905378203068

**Reflektor FLOODLIGHT 3CCT(3K/4K/5K)
200W 28000lm 30° IP66 PRIME**



A 200 W-os PRIME Floodlight LED vonal egy lenyűgöző fényfolyam 28000 lumenes nagy energiahatékonyságú, eléri a 140 lm / W. A használt SMD2835 LED technológia biztosít egységes szórása fény egy világos szög 30 °. Az IP66 szivárgási osztály és az IK08 védelmi szint biztosítja a nehéz időjárási körülményekkel szembeni ellenálló képességet.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5/7*
Hatalom	• 200 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Világos szín	CCT
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	28000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10-B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Kábelhossz	1 050 mm
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	30
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	360
Teljesítménytényező PF	0.9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Magasság	54
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 203068


EAN: 5905378203068

Reflektor FLOODLIGHT 3CCT(3K/4K/5K) 200W 28000lm 30° IP66 PRIME

Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Szélesség	412 mm
Magasság	54 mm
Hossz	360 mm
Mérleg	3,57 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	450 mm
Magasság	80 mm
Hossz	420 mm
Kötet	0,015 m ³
Mérleg	3,57 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	60
Magasság	1920 mm
Mennyiség a rétegben	2
Rétegek száma	24
Tömeges mennyiség	48
Mérleg	25 kg

LED line PRIME

Kód: 203068

EAN: 5905378203068

**Reflektor FLOODLIGHT 3CCT(3K/4K/5K)
200W 28000lm 30° IP66 PRIME**

Példa megvalósítás