

LED line PRIME

Symbol: 210202

EAN: 5905378210202

Oprawa hermetyczna RANGER 10-40W
CCT 6000lm 120cm IP66 PRIME

Nowość



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	150 lm/W	Typ diody	SMD2835
Barwa światła	Biała	Ilość diod	312
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D	Współczynnik mocy PF	0,9
Całkowity strumień świetlny	6000 lm	Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6	Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP66	Temperatura pracy	-25÷45 °C
Gwarancja (lata)	5	Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Współczynnik trwałości	0.9	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Okres trwałości L70B50	100 000 h	Stopień ochrony IK	10
Waga	1410 g	Opakowanie zbiorcze	12 szt.
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Długość	1210 mm
Kolor	Szary	Szerokość	79 mm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Wysokość	68 mm
Kąt świecenia	120 °	Moc	• 10-40 W
Materiał (klosz)	poliwęglan	Napięcie	• 220-240 V AC
Materiał (obudowa)	Poliwęglan	Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K

LED line PRIME


Symbol: 210202

EAN: 5905378210202



Oprawa hermetyczna RANGER 10-40W CCT 6000lm 120cm IP66 PRIME

Wymiary


Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 12

LED line PRIME

Symbol: 210202

EAN: 5905378210202

**Oprawa hermetyczna RANGER 10-40W
CCT 6000lm 120cm IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja