

LED line PRIME

Code: 240232

EAN: 5901583240232

**LED line Streifen 300 SMD 12V gelb
4,8W**



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtfarbe	Gelb
Schutzart	IP20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	50 000
Leistung (Meter)	4,8
Strom (Meter)	0,4
Anzahl der Meter pro Rolle	5
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7 %
Abstrahlwinkel	120 °
Diodentyp	SMD3528
Nicht dimmbar	TAK
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß

Parameter	Wert
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	60
Schneideabschnitt	5
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	75 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Breite	8 mm
Höhe	2,5 mm
Spannung	• 12 V DC

LED line PRIME


Code: 240232

EAN: 5901583240232


**LED line Streifen 300 SMD 12V gelb
4,8W**

Maße




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	153 mm
Höhe	20 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,12 kg
	1

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	40 szt.
Breite	360 mm
Höhe der Sammelverpackung	180 mm
Länge	400 mm
Gewicht	4,75 kg
Volumen	0,025 m ³

Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	12000
Menge Euro-Sammelpalette	2400
Gewicht einer Europalette	310,0 kg
Palettenhöhe	180 cm
Menge in 1 Schicht	240
Anzahl der Schichten	10

LED line PRIME

Code: 240232

EAN: 5901583240232

**LED line Streifen 300 SMD 12V gelb
4,8W**

Beispielanwendung