

## LED line LITE żarówka LED E14 4W 4000K 480lm 220-240V FILAMENT C35 ŚWIECZKA



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



360 °



-20÷40 °C



Filament



4



Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



220-240 VAC



C35



25 000 h

Nazwa atrybutu	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W
Moc	4 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	480 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Waga	12 g
Materiał	Szkoło
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %


Nazwa atrybutu	Wartość
Typ lampy	C35
Średnica lampy	35
Kąt świecenia	360 °
Materiał (klosz)	szkoło
Typ diody	Filament
Ilość diod	4
Trwałość	25000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	98 mm
Masa produktu z opakowaniem	22 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	3

**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość	60 mm
Wysokość	115 mm
Długość	60 mm
Waga	0,02 kg
Ilość w opakowaniu	1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	610 mm
Wysokość op zb	235 mm
Długość	150 mm
Waga	2,47 kg
Objętość	0,021 m <sup>3</sup>

**Europaleta**



Ilość zbiorcza europaleta	6400 szt.
Waga europalety	158,08 kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	800 szt.
Ilość warstw	8