

LED line PRIME

Symbol: 475466

EAN: 5907777475466

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm černá PRIME PC  
Cover**



Lineární nastavení LED řady PRIME FUSION je inovativní 20W produkt, který vyzařuje 2600 lumenů při barevné teplotě 4000K. Jeho efektivní konstrukce a vysoká světelná účinnost 130 lm / W poskytují vynikající světelné podmínky. Úhel světelného přenosu je 120 ° a jeho životnost je 50 000 hodin. IK08 odolnost proti nárazu a třída ochrany IP20 ukazují robustní design.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 20 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	2600
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* - rozdíl B10-B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) - zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Délka popruhů	200 cm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	52


LED line PRIME

Symbol: 475466


EAN: 5907777475466

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm černá PRIME PC  
Cover**

**Technické kreslení**






**Rozložení světla**



**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

Šířka	586 mm
Výška	52 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,14 kg

**Hromadné balení**

Množství	12
Šířka	690 mm
Výška	260 mm
Délka	260 mm
Objem	0,046 m3
Váhy	11,5 kg
Komentáře	

**Europaleta**

Množství	288
Výška	1710 mm
Množství ve vrstvě	48
Počet vrstev	6
Množství: Euro paleta	288
Váhy	672 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 475466

EAN: 5907777475466

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W  
2600lm 120° IP20 60cm černá PRIME PC  
Cover**

---

Příklad implementace