


LED line PRIME


Code: 475466

EAN: 5907777475466

Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm schwarz PRIME
PC Cover



Die LED Linie PRIME FUSION ist ein innovatives 20W Produkt, das 2600 Lumen bei 4000K Farbtemperatur ausgibt. Das effektive Design und die hohe Lichteffizienz von 130 lm/W sorgen für hervorragende Lichtverhältnisse. Der Winkel der Lichtdurchlässigkeit beträgt 120° und seine Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden. IK08 Schlagwiderstand und IP20 Schutzklasse zeigen robustes Design.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 20 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	2600
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 475466


EAN: 5907777475466

Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm schwarz PRIME
PC Cover

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	586 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,14 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	690 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,046 m3
Gewicht	11,5 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	288
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in der Schicht	48
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	288
Waage	672 kg

LED line PRIME

Code: 475466

EAN: 5907777475466

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm schwarz PRIME
PC Cover**

Beispielanwendung