

## LED-Lampe GU10 7W 3000K 1000lm 170-250V



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Abstrahlwinkel



Lampentyp



Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	142 lm/W
Leistung	7 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	1000 lm
Farbtemperatur des Lichts	3000 K
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	20
Garantie	5
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	170-250 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	50
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	55 mm
Gewicht der Kartonmenge (kg)	7

**Einzelverpackung**




Breite	35 mm
Höhe	42 mm
Länge	35 mm
Gewicht	0,06 kg

**Großverpackung**



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	100 szt.
Breite	575 mm
Höhe der Sammelverpackung	155 mm
Länge	280 mm
Gewicht	7 kg
Volumen	0,024 m <sup>3</sup>

**Europalette**



Menge Euro-Sammelpalette	4800 szt.
Gewicht einer Europalette	336 kg
Palettenhöhe	1860 mm
Menge in 1 Schicht	400 szt.
Anzahl der Schichten	12