

LED line LITE

Symbol: 201408

EAN: 5905378201408

**Stropní svítidlo 3000K 18W 1450lm
kulaté IP44 bílá LITE čidlo pohybu**



LITE LED panel s 18W a 3000K barevnou teplotou je moderní zdroj světla, který nabízí světelný proud 1450 lm. Díky IP44 je ochranná třída odolná proti vlhkosti a prachu, což zajišťuje jeho trvanlivost za různých podmínek. Vybaven snímačem pohybu s úhly detekce 360 ° a dosahem až 6 metrů automaticky nastavuje osvětlení, které zvyšuje komfort používání a energetickou účinnost.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	3
Moc	• 18 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP44
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	80
Celkový světelný tok	1450
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Doba zálohování	30 s
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD 2835
Počet diod	21
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	58
Průměr armatury	350 mm


LED line LITE

Symbol: 201408


EAN: 5905378201408

**Stropní svítidlo 3000K 18W 1450lm
kulaté IP44 bílá LITE čidlo pohybu**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	380 mm
Výška	380 mm
Délka	70 mm
Váhy	0,4 kg

Hromadné balení

Množství	12
Šířka	490 mm
Výška	405 mm
Délka	790 mm
Objem	0,156 m ³
Váhy	5,15 kg
Komentáře	

Europaleta

Výška	1620 mm
Množství ve vrstvě	24
Počet vrstev	4
Množství: Euro paleta	96
Váhy	41,2 kg

LED line LITE

Symbol: 201408

EAN: 5905378201408

**Stropní svítidlo 3000K 18W 1450lm
kulaté IP44 bílá LITE čidlo pohybu**

Příklad implementace

