

LED line LITE

Symbole: 201408

EAN: 5905378201408

Plafonnier 3000K 18W 1450lm rond IP44 blanc LITE détecteur de mouvement



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	3
Pouvoir	• 18 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP44
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	80
Flux lumineux total	1450
Facteur de maintien du flux lumineux	96

Paramètre	Valeur
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Temps de maintien	30 s
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD 2835
Nombre de diodes	21
Température de fonctionnement	-20÷40
Hauteur	58
Diamètre du cadre	350 mm


LED line LITE

Symbole: 201408


EAN: 5905378201408

Plafonnier 3000K 18W 1450lm rond IP44 blanc LITE détecteur de mouvement

Dessin technique






Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	380 mm
Hauteur	380 mm
Longueur	70 mm
Balance	0,4 kg

Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	490 mm
Hauteur	405 mm
Longueur	790 mm
Volume	0,156 m ³
Balance	5,15 kg
Commentaires	

Europalette

Hauteur	1620 mm
Quantité en couche	24
Nombre de couches	4
Quantité en vrac	96
Balance	41,2 kg

LED line LITE

Symbole: 201408

EAN: 5905378201408

**Plafonnier 3000K 18W 1450lm rond IP44
blanc LITE détecteur de mouvement**

Exemple de mise en œuvre

