

LED line LITE


Symbol: 201408

EAN: 5905378201408

**PLAFONIERA 3000K 18W 1450lm
okrągła IP44 biała LITE czujnik ruchu**



Plafon LED Line LITE o mocy 18W i temperaturze barwowej 3000K to nowoczesne źródło światła, oferujące strumień świetlny na poziomie 1450 lm. Dzięki klasie ochrony IP44 jest odporny na działanie wilgoci oraz pyłu, co zapewnia jego trwałość w różnych warunkach. Wyposażony w czujnik ruchu z kątami detekcji wynoszącymi 360° oraz zasięgu do 6 metrów, automatycznie dostosowuje oświetlenie, co podnosi komfort użytkowania i efektywność energetyczną.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 18 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	1450
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Czas podtrzymania	30 s
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Kąt i zasięg detekcji ruchu	360° 6m
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	21
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	58
Średnica oprawy	350 mm
Kolor	Biały


LED line LITE

Symbol: 201408


EAN: 5905378201408

**PLAFONIERA 3000K 18W 1450lm
okrągła IP44 biała LITE czujnik ruchu**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	380 mm
Wysokość	380 mm
Długość	70 mm
Waga	0,4 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	490 mm
Wysokość	405 mm
Długość	790 mm
Objętość	0,156 m ³
Waga	5,15 kg
Uwagi	Karton

Europaleta

Wysokość palety	1620 mm
Ilość w warstwie	24
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	96
Waga	41,2 kg

LED line LITE

Symbol: 201408

EAN: 5905378201408

**PLAFONIERA 3000K 18W 1450lm
okrągła IP44 biała LITE czujnik ruchu**

Przykładowa realizacja

