

LED line LITE


Symbol: 245954

EAN: 5901583245954

**Żarówka LED G9 4000K 6W 550lm 230V  
270° Ceramika LITE**



Żarówka LED G9 6W 4000K 550lm marki LED line LITE to wydajne źródło światła, charakteryzujące się strumieniem świetlnym wynoszącym 550 lumenów oraz wysoką efektywnością na poziomie 92 lm/W. Przy temperaturze barwowej 4000 K emituje neutralne białe światło, idealne do różnorodnych wnętrz. Współczynnik odwzorowania barw  $Ra \geq 80$  zapewnia doskonałe oddanie kolorów.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 6 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	92
Całkowity strumień świetlny	550 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	$\leq 6$
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	270 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	65 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika

LED line LITE

Symbol: 245954


EAN: 5901583245954

**Żarówka LED G9 4000K 6W 550lm 230V  
270° Ceramika LITE**

**Rysunek techniczny**






**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	25 mm
Wysokość	25 mm
Długość	60 mm
Waga	0,02 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	500
Szerokość	610 mm
Wysokość	235 mm
Długość	150 mm
Objętość	0,021 m <sup>3</sup>
Waga	11 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	40000
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	3000
Ilość warstw	13
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	80
Waga	850 kg

---

LED line LITE

Symbol: 245954

EAN: 5901583245954

**Żarówka LED G9 4000K 6W 550lm 230V  
270° Ceramika LITE**

---

**Przykładowa realizacja**