


LED line® E14 5W 400lm 2700K 220-240VC37

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lampentyp



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur




Diodentyp

Parameter	Wert
Lichtausbeute	85 lm/W
Leistung	5 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	425 lm
Farbtemperatur des Lichts	2700 K
Garantie	3
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	170-250 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampentyp	C37

Parameter	Wert
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	111 mm
Produktgewicht mit Verpackung	57 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	5,7


Lampendurchmesser	37	Energieklasse	A+
Abstrahlwinkel	220 °		

Einzelverpackung




Breite	47
Höhe	250
Länge	235
Gewicht	0,6
	10

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	100
Breite	255
Höhe der Sammelverpackung	270
Länge	500
Gewicht	7
Volumen	0,034425

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	30
Menge Euro-Sammelpalette	210
Gewicht einer Europalette	1494
Palettenhöhe	6
Menge in 1 Schicht	5
Anzahl der Schichten	5