


**LED line® E14 5W 400lm 2700K 220-240VC37**

Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



170-250 VAC



C37



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



220 °



-20÷40 °C



SMD2835

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	85 lm/W
Moc	5 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	425 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Gwarancja (lata)	3
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	C37


Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	111 mm
Masa produktu z opakowaniem	57 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	5,7

Średnica lampy	37
Kąt świecenia	220 °

Klasa Energetyczna 874/2012


A+

**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość 47 mm  
 Wysokość 250 mm  
 Długość 235 mm  
 Waga 0,6 kg  
 Ilość w opakowaniu 10

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach 100  
 Szerokość 255 mm  
 Wysokość 270 mm  
 Długość 500 mm  
 Waga 7 kg  
 Objętość 0,034425 m<sup>3</sup>  
 Uwagi CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach 3000  
 Ilość zbiorcza europaleta 30  
 Waga europalety 210 kg  
 Wysokość palety 1494 cm  
 Ilość w 1 warstwie 6  
 Ilość warstw 5