

LED line LITE LED bulb E27 1W 2700K 50lm 220-240V FILAMENT G45



Für das Produkt gilt eine zweijährige Herstellergarantie.



Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



IK-Schutzart



Diodentyp



Anzahl der LEDs



Anzahl der Ein-/Ausschaltzyklen



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Lampentyp



Lebensdauer



Leistungsfaktor PF

| Parameter | Wert |
|--|-------------|
| Lichtausbeute | 50 lm/W |
| Leistung | 1 W |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Lichtstrom | 50 lm |
| Farbtemperatur des Lichts | 2700 K |
| Garantie | 2 |
| Faktor Dauerhaftigkeit | 96 |
| Lebensdauer L70B50 | 20 000 |
| Stromversorgung: die Art der Stromversorgung | 220-240 VAC |
| Frequenz der Stromversorgung | 50/60Hz |
| Farbwiedergabe-Index Ra | 80 |
| Lampentyp | 1 |

| Parameter | Wert |
|---------------------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel | 270 ° |
| Material (Abdeckung) | Polycarbonat |
| Diodentyp | Filament |
| Anzahl der LEDs | 1 |
| Lebensdauer | 20000 |
| Leistungsfaktor PF | 0,9 |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 15000 |
| Betriebstemperatur | -5÷40 °C |
| Für den Innenbereich | Innenbereich |
| IK Schutzgrad | 06 |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60% | 1 |
| Höhe | 69 mm |

Einzelverpackung




| | |
|---------|----------|
| Breite | 46 mm |
| Höhe | 72 mm |
| Länge | 46 mm |
| Gewicht | 0,023 kg |
| | 1 |

Großverpackung



| | |
|----------------|----------------------|
| Außenbox Menge | 100 pcs. |
| | 100 |
| Breite | 475 mm |
| | 245 |
| Länge | 310 mm |
| Volumen | 0,019 m ³ |

Europalette



| | |
|--|------|
| | 3 |
| | 33 |
| | 1425 |
| | 3 |
| | 11 |