

LED line PRIME


Symbol: 201910

EAN: 5905378201910

Żarówka LED MR16 4000K 5W 600lm 10-18V AC/DC 120° GU5,3 Ceramika PRIME



Żarówka LED MR16 5W 4000K 600lm marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, które wyróżnia się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 120 lm/W. Jej neutralna barwa światła o temperaturze 4000 K tworzy naturalną atmosferę w każdym wnętrzu. Zasilana napięciem AC/DC w zakresie od 10 do 18V, zapewnia stabilną pracę. Długość życia wynosi aż 30 tysięcy godzin przy zachowaniu strumienia świetlnego na poziomie 96%.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	5
Moc	• 5 W
Napięcie	• 10-18 V AC/DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	600 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	GU5,3
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-5+40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	50 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika


LED line PRIME

Symbol: 201910


EAN: 5905378201910

Żarówka LED MR16 4000K 5W 600lm 10-18V AC/DC 120° GU5,3 Ceramika PRIME


Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	60 mm
Długość	50 mm
Waga	0,06 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	280 mm
Wysokość	145 mm
Długość	575 mm
Objętość	0,023 m ³
Waga	7 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	5200
Wysokość palety	1950 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	52
Waga	390 kg

LED line PRIME

Symbol: 201910

EAN: 5905378201910

Żarówka LED MR16 4000K 5W 600lm 10-18V AC/DC 120° GU5,3 Ceramika PRIME

Przykładowa realizacja

