


## \*LED line® Taśma 600 SMD 12V zielona 9,6W



Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



120 °



12 VDC



-20÷45 °C



SMD3528



50 000 h




120 SMD



Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami.

| Parametr                                      | Wartość  |
|---|----------|
| Barwa światła                                 | Zielona  |
| Klasa szczelności IP                          | 20       |
| Gwarancja (lata)                              | 5        |
| Funkcja ściemniania                           | PWM      |
| Minimalna ilość zakupu                        | 5        |
| Okres trwałości L70B50                        | 50 000 h |
| Moc (metr)                                    | 9,6 W    |
| Prąd (metr)                                   | 0,8 A    |
| Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 12 VDC   |
| Ilość metrów na rolce                         | 5        |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | >0,7 %   |
| Kąt świecenia                                 | 120 °    |
| Typ diody                                     | SMD3528  |
| Nieściemnialna                                | TAK      |
| Kompatybilny typ ściemniacza                  | PWM      |
| Laminat (kolor)                               | Biały    |


| Parametr                                    | Wartość              |
|---|----------------------|
| Laminat (grubość)                           | 2                    |
| Ilość diod (metr)                           | 120 SMD              |
| Sekcja cięcia                               | 2,5                  |
| Typ taśmy klejącej                          | 3M 300 LSE           |
| Trwałość                                    | 100000               |
| Ilość cykli włącz/wyłącz                    | 50000                |
| Kroki MacAdama                              | ≤3                   |
| Temperatura pracy                           | -20÷45 °C            |
| Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń          | Wewnątrz pomieszczeń |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | III                  |
| Opakowanie zbiorcze                         | 75 szt.              |
| Czas nagrzewania lampy do 60%               | 1                    |
| Szerokość                                   | 8 mm                 |
| Wysokość                                    | 2,5 mm               |
| Masa produktu z opakowaniem                 | 117 g                |
| Waga opakowania zbiorczego (kg)             | 8,78                 |



**Opakowanie jednostkowe**




**Opakowanie zbiorcze**



ilość szt/ taśmy w metrach  
Uwagi

100  
CARTON BOX

**Europaleta**



ilość szt/ taśmy w metrach  
ilość zbiorcza europaleta  
Wysokość palety  
ilość w 1 warstwie  
ilość warstw

960  
24  
984 cm  
8  
3