

LED line PRIME

Code: 219878

EAN: 5905378219878

Highbay-Leuchte PYRO High Temp  
4000K 200W 38000lm 60° IP65 schwarz  
PRIME



Hohe Lichtausbeute der Leuchten auf einem Niveau von 190 lm/W ermöglicht die Verwendung von Varianten mit niedrigerer Leistung an Orten, an denen bisher Leuchten mit höherem Stromverbrauch installiert waren.

Die Serie Pyro – im Vergleich zu anderen Leuchten der Produktklasse High Bay – kann in Arbeitsumgebungen eingesetzt werden, in denen hohe Temperaturen von bis zu +85 °C auftreten.

**Produkt auf Bestellung. Lieferzeit ~12 Wochen.**



Technische Daten

| Parameter                                       | Wert           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Energieeffizienzklasse 2019/2015                | B              |
| Garantie                                        | 5              |
| Leistung                                        | • 200 W        |
| Spannung                                        | • 220-240 V AC |
| Farbtemperatur des Lichts                       | • 4000 K       |
| Lichtfarbe                                      | Weiß           |
| Farbwiedergabe-Index Ra                         | 70             |
| Schutzart                                       | IP65           |
| IK Schutzgrad                                   | 09             |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | I              |
| Lichtausbeute                                   | 190            |
| Lichtstrom                                      | 38000          |
| Lumenerhaltungsfaktor                           | 96             |

| Parameter                       | Wert                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lebensdauer L70B50              | 100 000 h                                          |
| Frequenz der Stromversorgung    | 50/60Hz                                            |
| Abstrahlwinkel                  | 60                                                 |
| Diodentyp                       | SMD 2835                                           |
| Anzahl der LEDs                 | 924                                                |
| Leistungsfaktor PF              | >0,95                                              |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000                                              |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60%    | 1                                                  |
| Betriebstemperatur              | -30 ÷ 85 °C - (65 °C nominalna, 85 °C - szczytowa) |
| Höhe                            | 122 mm                                             |
| Leuchtdurchmesser               | 358 mm                                             |
| Material (Gehäuse)              | Aluminium                                          |


LED line PRIME

Code: 219878

EAN: 5905378219878

Highbay-Leuchte PYRO High Temp  
4000K 200W 38000lm 60° IP65 schwarz  
PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

|         |         |
|---------|---------|
| Menge   | 1       |
| Breite  | 380 mm  |
| Höhe    | 140 mm  |
| Länge   | 380 mm  |
| Gewicht | 3,90 kg |



Großverpackung

|        |        |
|--------|--------|
| Menge  | 1      |
| Breite | 380 mm |
| Höhe   | 140 mm |
| Länge  | 380 mm |



Europalette

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Menge                | 76      |
| Palettenhöhe         | 1900 mm |
| Menge in der Schicht | 6       |
| Anzahl der Schichten | 9       |
| Großmengen           | 76      |
| Waage                | 300 kg  |

---

LED line PRIME

Code: 219878

EAN: 5905378219878

**Highbay-Leuchte PYRO High Temp  
4000K 200W 38000lm 60° IP65 schwarz  
PRIME**

---

**Beispielanwendung**