

LED line PRIME

Symbol: 219878

EAN: 5905378219878

**Oprawa Highbay PYRO High Temp
4000K 200W 38000lm 60° IP65 czarna
PRIME**



Wysoka wydajność świetlna opraw na poziomie 190 lm/W umożliwia stosowanie wariantów o niższej mocy w miejscach, w których dotychczas były montowane oprawy o wyższych poborach mocy.

Seria opraw Pyro – w porównaniu z innymi oprawami w klasie produktów High Bay – może być stosowana w środowisku pracy, w którym występują wysokie temperatury dochodzące do +85 °C.

Produkt na zamówienie. Czas oczekiwania ~12 tygodni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	B
Gwarancja	5
Moc	• 200 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	09
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	190
Całkowity strumień świetlny	38000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	60
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	924
Współczynnik mocy PF	>0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-30 ÷ 85 °C - (65 °C nominalna, 85 °C - szczytowa)
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	122 mm
Średnica oprawy	358 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 219878

EAN: 5905378219878

**Oprawa Highbay PYRO High Temp
4000K 200W 38000lm 60° IP65 czarna
PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	380 mm
Wysokość	140 mm
Długość	380 mm
Waga	3,90 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	380 mm
Wysokość	140 mm
Długość	380 mm

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	76
Wysokość palety	1900 mm
Ilość w warstwie	6
Ilość warstw	9
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	76
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 219878

EAN: 5905378219878

**Oprawa Highbay PYRO High Temp
4000K 200W 38000lm 60° IP65 czarna
PRIME**

Przykładowa realizacja