


LED line PRIME

Kód: 241680

EAN: 5901583241680

**LED szalag 300/5m SMD 24V 6500K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME**

A LED-sáv 300 SMD 24V 6500K RGBW 19.2W teljesítményű, a neves LED-vonal PRIME márkájából egy modern fényforrás, amely kiemelkedik a magas fényteljesítményért és az energiahatékonyságért A + szinten. Felszerelve SMD5050 diódákkal, intenzív és egységes világítást biztosít, miközben rendkívül hosszú üzemidőt biztosít akár 100 000 órára is. A PWM rendszerekkel való kiváló együttműködésnek köszönhetően a sima tisztítás lehetséges.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 19.2 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény szín hőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	RGBW
Színvisszaadási index Ra	80
Tömör ségi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	10 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	0,8
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD5050
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	3
Diódák száma (méter)	60
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5


LED line PRIME

Kód: 241680


EAN: 5901583241680

**LED szalag 300/5m SMD 24V 6500K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,17 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	7,4 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	469 kg

LED line PRIME

Kód: 241680

EAN: 5901583241680

**LED szalag 300/5m SMD 24V 6500K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME**

Példa megvalósítás