


LED line PRIME

Kód: 241680

EAN: 5901583241680

**300 SMD szalag 24V 6500K RGBW
19,2W**

A LED-sáv 300 SMD 24V 6500K RGBW 19.2W teljesítményű, a neves LED-vonal PRIME márkájából egy modern fényforrás, amely kiemelkedik a magas fényteljesítményért és az energiahatékonyságért A + szinten. Felszerelve SMD5050 diódákkal, intenzív és egységes világítást biztosít, miközben rendkívül hosszú üzemidőt biztosít akár 100 000 órára is. A PWM rendszerekkel való kiváló együttműködésnek köszönhetően a sima tisztítás lehetséges.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
874/2012 energiasztály	A+
Garancia	5
Hatalom	• 19.2 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	RGBW
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	10 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	0,8
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD5050
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	3
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban


LED line PRIME

Kód: 241680


EAN: 5901583241680

300 SMD szalag 24V 6500K RGBW 19,2W


Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 241680

EAN: 5901583241680

**300 SMD szalag 24V 6500K RGBW
19,2W**

Példa megvalósítás