

LED line PRIME


Symbol: 241680

EAN: 5901583241680

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 6500K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME**



Taśma LED 300 SMD 24V 6500K RGBW o mocy 19,2W od renomowanej marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła, które wyróżnia się wysoką wydajnością świetlną oraz efektywnością energetyczną na poziomie A+. Wyposażona w diody SMD5050, zapewnia intensywne i jednolite oświetlenie przy jednoczesnym wyjątkowo długim czasie eksploatacji do 100 000 godzin. Dzięki doskonałej współpracy z systemami PWM możliwe jest płynne ściemnianie.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 19.2 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	RGBW
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,8
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD5050
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 241680


EAN: 5901583241680

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 6500K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,17 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	7,4 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	469 kg

LED line PRIME

Symbol: 241680

EAN: 5901583241680

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 6500K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME**

Przykładowa realizacja