


LED line® GU10 5,5W 2200-3000K 345lm 220-240V



DIM TO WARM to innowacyjne źródło światła zaprojektowane tak, aby regulować temperaturę barwową, umożliwiając płynną regulację światła w zakresie 2200- 3000K. Lampa tworzy naturalne wrażenie przyciemnionego światła żarowego, zapewniając wysoką wydajność dzięki zastosowanym diodom LED. Regulując zakres światła, można stworzyć wyjątkowy klimat wnętrza.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



Układ optyczny produktu odpowiada za wąski kąt świecenia.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



60 °



220-240 VAC



-20÷40 °C



SMD2835




30 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	63 lm/W
Moc	5,5 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	345 lm
Temperatura barwy światła	2200-3000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Triac
Współczynnik trwałości	0,9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	50


Parametr	Wartość
Kąt świecenia	60 °
Materiał (obudowa)	Szkło
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	54 mm
Masa produktu z opakowaniem	79 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,9
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,08 kg
Ilość w opakowaniu	10

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	540 mm
Wysokość op zb	165 mm
Długość	280 mm
Waga	6 kg
Objętość	0,024 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4000
Ilość zbiorcza europaleta	4400 szt.
Waga europalety	264 kg
Wysokość palety	1815 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	11