

LED line PRIME

Symbole: 248597-II

EAN: 5905378201521

ampoule LED PRIME GU10 10W 4000K
1400lm 170-250V



5
WARRANTY

IP
20

170-250V
AC

ON/OFF
50.000

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5
Pouvoir	• 10 W
Tension	• 170-250 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Efficacité lumineuse	140
Flux lumineux total	1400 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Type de filetage d'ampoule	GU10
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120 °
Type de diode	SMD2835
Facteur de puissance PF	>=0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	55 mm
Matériau (boîtier)	Céramique

LED line PRIME


Symbole: 248597-II

EAN: 5905378201521


ampoule LED PRIME GU10 10W 4000K

1400lm 170-250V


Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	50 mm
Hauteur	63 mm
Longueur	50 mm
Balance	0,07 kg



Emballage en vrac

Quantité	100
Largeur	280 mm
Hauteur	155 mm
Longueur	575 mm
Volume	0,024 m3
Balance	7 kg



Europalette

Quantité	5600
Hauteur	1,8 m
Quantité en couche	700
Nombre de couches	8
Quantité en vrac	56
Balance	392 kg

LED line PRIME

Symbole: 248597-II

EAN: 5905378201521

**ampoule LED PRIME GU10 10W 4000K
1400lm 170-250V**

Exemple de mise en œuvre

