

LED line PRIME

Symbol: 475725

EAN: 5907777475725

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W
2600lm P18° IP20 60cm černá PRIME 0-10V**



BUDOUCNOST Lineární pouzdro z linky PRIME LED poskytuje světelný výkon 130 lm / W a celkový světelný proud 2600 lm při teplotě 4000 K, což vede k přirozenému a příjemnému osvětlení. Jeho montáž je jednoduchá díky univerzálnímu tvaru, který umožňuje různé způsoby instalace. Vyrobeno z hliníku, svítidlo zaručuje vynikající výboj tepla a dlouhodobý provoz do 50.000 hodin.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 20 W
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	2600
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* - rozdíl B10-B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) - zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	0-10
MacAdamovy kroky	≤6
Délka popruhů	200 cm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Účinnost PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	52


LED line PRIME

Symbol: 475725


EAN: 5907777475725

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W
2600lm P18° IP20 60cm černá PRIME 0-10V**

Technické kreslení



Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	586 mm
Výška	52 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,14 kg

Hromadné balení

Množství	12
Šířka	690 mm
Výška	260 mm
Délka	260 mm
Objem	0,046 m3
Váhy	13,93 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	288
Výška	1710 mm
Množství ve vrstvě	48
Počet vrstev	6
Množství: Euro paleta	288
Váhy	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 475725

EAN: 5907777475725

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W
2600lm P18° IP20 60cm černá PRIME 0-
10V**

Příklad implementace