

LED line PRIME

Symbol: 477200

EAN: 5907777477200

LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K
4,8W 50m



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W	Typ diody	SMD 3528
Barwa światła	Biała	Ilość diod	300
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Kroki MacAdama	≤3	Laminat (kolor)	Biały
Klasa szczelności	IP20	Laminat (grubość)	2
Gwarancja (lata)	5	Ilość diod (metr)	300 SMD
Funkcja ściemniania	PWM	Sekcja cięcia	5
Współczynnik trwałości	0.9	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Minimalna ilość zakupu	50	Kroki MacAdama	≤3
Okres trwałości L70B50	30 000 h	Temperatura pracy	-25÷45 °C
Długość przewodu	200 mm	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Moc (metr)	4,8 W	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Całkowity strumień świetlny (metr)	400 lm	Długość	50000 mm
Prąd (metr)	0,4 A	Wysokość	2,5 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Moc	• 4.8 W / m
Ilość metrów na rolce	50 m	Napięcie	• 12 V DC
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Temperatura barwy światła	• 2900 K
Kąt świecenia	120 °		

LED line PRIME

Symbol: 477200


EAN: 5907777477200

LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K 4,8W 50m

Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	153 mm
Wysokość op jedn	15 mm
Długość opak jedn	153 mm
Waga opak. jedn.	0,81 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	20 szt.
Szerokość op zb	520 mm
Wysokość op zb	350 mm
Długość op zb	520 mm
Waga op zb	17,74 kg
Objętość	0,094 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	10000 m
Ilość zbiorcza europaleta	200 szt.
Waga europalety (kg)	208 kg
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w 1 warstwie	40 szt.
Ilość warstw	5

LED line PRIME

Symbol: 477200

EAN: 5907777477200

**LED line Taśma 300 SMD 12V 3000K
4,8W 50m**

Przykładowa realizacja