


# LED line® UFO T 220-240V 200W 26000LM 4000K 90°



Im Produkt wurde ein hochwertiges Netzteil der Marke LIFUD verwendet.



Hohe Lichtparameter des Produkts werden durch LEDs Marke LUMILEDS gewährleistet.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Bewegungswinkelerkennung



Lebensdauer



Dimmbar



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Diodentyp




Anzahl der LEDs


Parameter	Wert
Lichtausbeute	130 lm/W
Leistung	200 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	26000 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	65
Garantie	5
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-240 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	schwarz
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	320

Parameter	Wert
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Material (Gehäuse)	Aluminium
Diodentyp	SMD3030
Anzahl der LEDs	324
Lebensdauer	50000
Leistungsfaktor PF	0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-40÷45 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Kartonmenge	1 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	250 mm
Produktgewicht mit Verpackung	5400 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	54
Energieklasse	A+






**Einzelverpackung**




Breite	390
Höhe	215
Länge	390
Gewicht	5,77
	1

**Großverpackung**



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	1
Breite	390
Höhe der Sammelverpackung	215
Länge	390
Gewicht	5,77
Volumen	0,032

**Europalette**



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	
Menge Euro-Sammelpalette	42
Gewicht einer Europalette	242,34
Palettenhöhe	1649
Menge in 1 Schicht	6
Anzahl der Schichten	7