


# LED line UFO T 200W 4000K 130lm/w 90°



W prezentowanym produkcie zastosowano wysokiej jakości zasilacz marki LIFUD.



Wysokie parametry świetlne produktu gwarantują diody LED marki LUMILEDS.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



220-240 VAC



SMD3030



324



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



90°



-40÷45 °C




50 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	130 lm/W
Moc	200 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	26000 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	65
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Czarny
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	320
Kąt świecenia	90°

Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD3030
Ilość diod	324
Trwałość	50000
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Opakowanie zbiorcze	1 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	250 mm
Masa produktu z opakowaniem	5400 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	54
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	390 mm
Wysokość	215 mm
Długość	390 mm
Waga	5,77 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	1
Szerokość	390 mm
Wysokość	215 mm
Długość	390 mm
Waga	5,77 kg
Objętość	0,032 m <sup>3</sup>
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	42
Ilość zbiorcza europaleta	42
Waga europalety	242,34 kg
Wysokość palety	1649 cm
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	7