

LED line PRIME

Symbole: 240331

EAN: 5901583240331

**Ruban LED 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	G
Garantie	5
Pouvoir	• 9.6 W / m
Tension	• 12 V DC
Température de couleur de la lumière	• 11000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	2,5 cm
Efficacité lumineuse	83
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤3
Flux lumineux total (mètre)	800
Courant (compteur)	0,8
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD3528
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	120
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Durabilité	100 000 h
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	2,5

LED line PRIME


Symbole: 240331

EAN: 5901583240331

Ruban LED 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME

Dessin technique


Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	153 mm
Hauteur	15 mm
Longueur	153 mm
Balance	0,119 kg



Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	320 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	360 mm
Volume	0,020 m3
Balance	4,26 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	12000 m
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	240
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	2400
Balance	349 kg

LED line PRIME

Symbole: 240331

EAN: 5901583240331

**Ruban LED 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**

Exemple de mise en œuvre