

LED line LITE

Symbol: 247798

EAN: 5901583247798

Żarówka LED MR16 4000K 3W 273lm 10-14V AC/DC 36° GU5,3 Szkło LITE



Żarówka LED MR16 3W 4000K marki LED line LITE to energooszczędne źródło światła, które emituje jasne, białe światło o strumieniu świetlnym 273 lumenów. Zastosowana technologia SMD2835 oraz współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$ zapewniają wysoką jakość i wierne oddawanie kolorów. Produkt jest dostosowany do napięcia 10-14 V AC/DC i charakteryzuje się kątem świecenia wynoszącym 36°, co umożliwia precyzyjne oświetlenie wybranych obszarów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 3 W
Napięcie	• 10-14 V AC/DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	91
Całkowity strumień świetlny	273 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	36°
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	50
Średnica oprawy	50 mm
Materiał (obudowa)	Szkło


LED line LITE

Symbol: 247798


EAN: 5901583247798

Żarówka LED MR16 4000K 3W 273lm 10-14V AC/DC 36° GU5,3 Szkło LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	10
Szerokość	60 mm
Wysokość	125 mm
Długość	60 mm
Waga	0,06 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	290 mm
Wysokość	170 mm
Długość	595 mm
Objętość	0,029 m ³
Waga	6,5 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4500
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	11
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	4400
Waga	286 kg

LED line LITE

Symbol: 247798

EAN: 5901583247798

**Żarówka LED MR16 4000K 3W 273lm 10-
14V AC/DC 36° GU5,3 Szkło LITE**

Przykładowa realizacja