

LED line LITE


Symbol: 247293

EAN: 5901583247293

**Żarówka LED SMD 4000K 5W 400lm
230V 110° INSERT fi50mm Ceramika
PRIME**



LED line SMD 5W to nowoczesna lampa o mocy 5 W, zapewniająca strumień świetlny na poziomie 400 lm przy temperaturze barwy światła wynoszącej 4000 K. Pracuje w zakresie napięcia od 220 do 260 V AC, co czyni ją kompatybilną z standardowymi instalacjami elektrycznymi. Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 oraz wysokiej wydajności świetlnej równej 80 lm/W, emitowane światło jest jasne i energooszczędne.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	400 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Typ lampy	INSERT FI50mm
Kąt świecenia	110°
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	22
Średnica oprawy	50 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika
Materiał (klosz)	szkło


LED line LITE

Symbol: 247293


EAN: 5901583247293

**Żarówka LED SMD 4000K 5W 400lm
230V 110° INSERT fi50mm Ceramika
PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	10
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,08 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	290 mm
Wysokość	170 mm
Długość	595 mm
Objętość	0,029 m ³
Waga	7 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4500
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	11
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	4400
Waga	308 kg

LED line LITE

Symbol: 247293

EAN: 5901583247293

**Żarówka LED SMD 4000K 5W 400lm
230V 110° INSERT fi50mm Ceramika
PRIME**

Przykładowa realizacja