

LED line PRIME

Code: 471109

EAN: 5907777471109

**Hermetische Leuchte RANGER C 4000K
40W 5600lm IP66 120cm grau PRIME**



LED Linie RANGER C 40W ist eine moderne hermetische Lampe mit hoher Lichteffizienz von 140 lm/W. Bei einer Leistung von 40 W erzeugt er einen Lichtstrom von bis zu 5600 lm und bietet eine hervorragende Beleuchtung bei 4.000 K Farbtemperatur. Das Produkt zeichnet sich durch die IP66 Leckklasse aus, die Staub- und Wasser- und mechanische Beschädigungen (IK08) garantiert.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	5600
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	75000 h

Parameter	Wert
L90B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	50000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	456
Lebensdauer	100 000 h
Leistungsfaktor PF	0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	ABS
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


LED line PRIME

Code: 471109


EAN: 5907777471109

**Hermetische Leuchte RANGER C 4000K
40W 5600lm IP66 120cm grau PRIME**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	100 mm
Höhe	1220 mm
Länge	80 mm
Gewicht	1,8 kg

Großverpackung

Menge	10
Breite	420 mm
Höhe	160 mm
Länge	1580 mm
Volumen	0,106 m ³
Gewicht	20 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	100
Palettenhöhe	1920 mm
Menge in der Schicht	100
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	10
Waage	240 kg

LED line PRIME

Code: 471109

EAN: 5907777471109

**Hermetische Leuchte RANGER C 4000K
40W 5600lm IP66 120cm grau PRIME**

Beispielanwendung