

LED line PRIME

Symbol: 210530

EAN: 5905378210530

Kolej světlo LUMICANTO 12-42W CCT 36-60 ° bílá PRIME



LUMICANTO kolejová světla z LED line PRIME jsou moderní osvětlovací řešení s nastavitelným výkonem v rozsahu 12-42W. Vyznačuje se mimořádnou účinností světla až 120 lm / W a širokým úhlem světla 36 / 60 °, což zajišťuje optimální rozptyl světla. Konstrukce v LED technologii zaručuje dlouhověkost, až 50.000 hodin používání.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	5/7*
Moc	12-42 W
Teplota barvy světla	3000 K 4000 K 6000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	90
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	06
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	up to 120
Celkový světelný tok	1300-4300
Faktor udržení světelného toku	0,9
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10-B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Typ montáže	3obvodová přípojnice
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Průměr armatury	100 mm
Úhel paprsku	60/30
Typ diody	COB-Bridgelux
Počet diod	1
Trvanlivost	50 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	25000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Materiál (pouzdro)	Hliník


LED line PRIME

Symbol: 210530

EAN: 5905378210530

Kolej světlo LUMICANTO 12-42W CCT 36-60 ° bílá PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	108 mm
Výška	175 mm
Délka	186 mm
Váha	0,67 kg



Hromadné balení

Množství	20
Šířka	385 mm
Výška	365 mm
Délka	565 mm
Objem	0,079 m ³
Váha	16,8 kg



Europaleta

Množství	320
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	120
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	16
Váha	327 kg

LED line PRIME

Symbol: 210530

EAN: 5905378210530

**Kolej světlo LUMICANTO 12-42W CCT 36-
60 ° bílá PRIME**

Příklad implementace