

LED line PRIME

Code: 210530

EAN: 5905378210530

**Track light LUMICANTO 12-42W CCT
36/60° 3 Phasen Weiß PRIME**



LUMICANTO Schienenscheinwerfer der LED-Linie PRIME ist eine moderne Beleuchtungslösung mit einstellbarer Leistung im Bereich von 12-42W. Sie zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Lichteffizienz bis zu 120 lm/W und einen breiten Lichtwinkel von 36/60° aus, was eine optimale Lichtstreuung gewährleistet. Eingebaute LED-Technologie garantiert Langlebigkeit und erreicht bis zu 50.000 Stunden Nutzung.



Technische Daten

| Parameter | Wert |
|---|----------------------------------|
| Energieeffizienzklasse 2019/2015 | E |
| Garantie | 5 |
| Leistung | • 12-42 W |
| Farbtemperatur des Lichts | • 3000 K • 4000 K • 6000 K |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Farbwiedergabe-Index Ra | 90 |
| Schutzart | IP20 |
| IK Schutzgrad | 06 |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | II |
| Lichtausbeute | up to 120 |
| Lichtstrom | 1300-4300 |
| Lumenerhaltungsfaktor | 0,9 |
| Lebensdauer L70B50 | 50 000 h |
| MacAdam Schritte | ≤6 |
| Befestigungsart | 3-Phasen-Sammelschiene |

| Parameter | Wert |
|---------------------------------|---------------|
| Frequenz der Stromversorgung | 50/60Hz |
| Leuchtdurchmesser | 100 mm |
| Abstrahlwinkel | 60/30 |
| Diodentyp | COB-Bridgelux |
| Anzahl der LEDs | 1 |
| Lebensdauer | 50 000 h |
| Leistungsfaktor PF | >0,9 |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 25000 |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60% | 1 s |
| Betriebstemperatur | 5÷40 |
| Für den Innenbereich | Innenbereich |
| Farbe | COB-Bridgelux |
| Material (Gehäuse) | Aluminium |
| Material (Abdeckung) | klares Glas |


LED line PRIME

Code: 210530

EAN: 5905378210530

**Track light LUMICANTO 12-42W CCT
36/60° 3 Phasen Weiß PRIME**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 210530

EAN: 5905378210530

**Track light LUMICANTO 12-42W CCT
36/60° 3 Phasen Weiß PRIME**

Beispielanwendung