

LED line LITE

Symbol: 203334

EAN: 5905378203334

Naświetlacz LUMINO 4000K 150W 15000lm 120° IP65 LITE



Naświetlacz LED LUMINO 150W marki LED line LITE to zaawansowane rozwiązanie o minimalistycznej konstrukcji z odlewu aluminium i hartowanego szkła, gwarantujące wysoką trwałość. Emituje strumień świetlny 15000 lm przy temperaturze barwowej 4000 K, co zapewnia wydajność na poziomie 100 lm/W. Ochrona IP65 sprawia, że jest odporny na pył i wodę, a klasa IK05 zapewnia odporność na mechaniczne uszkodzenia.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 150 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	15000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	168
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	33
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line LITE

Symbol: 203334


EAN: 5905378203334

Naświetlacz LUMINO 4000K 150W
15000lm 120° IP65 LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	265 mm
Wysokość	33 mm
Długość	327 mm
Waga	1,38 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	4
Szerokość	275 mm
Wysokość	175 mm
Długość	355 mm
Objętość	0,017 m3
Waga	5,87 kg



Europaleta

Wysokość palety	1950 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	336
Waga	493,08 kg

LED line LITE

Symbol: 203334

EAN: 5905378203334

**Naświetlacz LUMINO 4000K 150W
15000lm 120° IP65 LITE**

Przykładowa realizacja