

LED line LITE

Symbole: 217522

EAN: 5905378217522

**Luminaire étanche LINERIS 6500K 36W  
4320lm IP65 120cm gris 3x1,5mm LITE**

Le luminaire hermétique LINERIS 36W 4320lm 6500K IP65 de la marque renommée LED line LITE est une excellente solution dans le domaine de l'éclairage. Il se caractérise par une efficacité lumineuse élevée de 120 lm/W et un flux lumineux atteignant jusqu'à 4320 lumens.

Grâce à sa classe d'étanchéité IP65, le produit est résistant à l'eau et aux contaminants, ce qui garantit une utilisation durable.

**Données techniques**

| Paramètre                                         | Valeur         |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Classe d'efficacité énergétique 2019/2015         | D              |
| Garantie                                          | 3              |
| Pouvoir                                           | • 36 W         |
| Tension                                           | • 220-240 V AC |
| Température de couleur de la lumière              | • 6500 K       |
| Couleur claire                                    | Blanc          |
| Classe de protection IK                           | 08             |
| Classe de protection contre les chocs électriques | I              |
| Efficacité lumineuse                              | 120            |
| Flux lumineux total                               | 4320           |
| Facteur de maintien du flux lumineux              | 96             |
| Durée de conservation L70B50                      | 27 000 h       |

| Paramètre                                | Valeur        |
|------------------------------------------|---------------|
| Facteur de durabilité (EPREL)            | 0,9           |
| Type de montage                          | Mixte         |
| Fréquence de la tension d'alimentation   | 50/60Hz       |
| Indice de rendu des couleurs IRC         | 80            |
| Angle du faisceau                        | 120           |
| Facteur de puissance PF                  | 0,9           |
| Nombre de cycles marche/arrêt            | 18000         |
| Temps de préchauffage de la lampe à 60 % | 1             |
| Température de fonctionnement            | -20÷40        |
| Hauteur                                  | 60            |
| Matériau (boîtier)                       | Polycarbonate |
| Matériau (abat-jour)                     | Polycarbonate |


LED line LITE

Symbole: 217522


EAN: 5905378217522

Luminaire étanche LINERIS 6500K 36W  
4320lm IP65 120cm gris 3x1,5mm LITE

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques




Emballage individuel

|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1        |
| Largeur  | 70 mm    |
| Hauteur  | 67 mm    |
| Longueur | 1255 mm  |
| Balance  | 1,109 kg |



Emballage en vrac

|          |         |
|----------|---------|
| Quantité | 12      |
| Largeur  | 300 mm  |
| Hauteur  | 230 mm  |
| Longueur | 1250 mm |
| Balance  | 12,8 kg |



Europalette

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Quantité           | 144    |
| Quantité en couche | 12     |
| Nombre de couches  | 1      |
| Quantité en vrac   | 12     |
| Balance            | 180 kg |

---

LED line LITE

Symbole: 217522

EAN: 5905378217522

**Luminaire étanche LINERIS 6500K 36W  
4320lm IP65 120cm gris 3x1,5mm LITE**

---

Exemple de mise en œuvre