

LED line LITE

Symbol: 217522

EAN: 5905378217522

**Oprawa hermetyczna LINERIS 6500K
36W 4320lm IP65 120cm szara 3x1,5mm
LITE****Nowość**

Oprawa hermetyczna LINERIS 36W 4320lm 6500K IP65 od renomowanej marki LED line LITE to doskonałe rozwiązanie w dziedzinie oświetlenia. Charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 120 lm/W oraz strumieniem świetlnym wynoszącym aż 4320 lumenów.

Dzięki klasie szczelności IP65, produkt jest odporny na działanie wody i zanieczyszczeń, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.

IP
65IK
08**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 36 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	4320
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	27 000 h
Współczynnik trwałości	0,9

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	120
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	18000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 217522


EAN: 5905378217522

Oprawa hermetyczna LINERIS 6500K
36W 4320lm IP65 120cm szara 3x1,5mm
LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	70 mm
Wysokość	67 mm
Długość	1255 mm
Waga	1,109 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	300 mm
Wysokość	230 mm
Długość	1250 mm
Waga	12,8 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Ilość w warstwie	12
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	180 kg

LED line LITE

Symbol: 217522

EAN: 5905378217522

**Oprawa hermetyczna LINERIS 6500K
36W 4320lm IP65 120cm szara 3x1,5mm
LITE**

Przykładowa realizacja