

LED line PRIME


Symbol: 204010

EAN: 5905378204010

Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm biała PRIME



Oprawa liniowa FUSION o mocy 20W i temperaturze barwowej 4000K emitująca strumień świetlny 2600 lm wyróżnia się nowoczesnym designem oraz wysoką skutecznością energetyczną wynoszącą 130 lm/W. Kąt rozsyłania światła wynosi 120°, co zapewnia równomierne oświetlenie przestrzeni. Dzięki zastosowaniu trwałego aluminium, oprawa charakteryzuje się doskonałym odprowadzaniem ciepła oraz długotrwałą żywotnością do 50 000 h.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 204010

EAN: 5905378204010

Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm biała PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,046 m3
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	288
Waga	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 204010

EAN: 5905378204010

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm biała PRIME**

Przykładowa realizacja