

LED line PRIME


Symbol: 205819-DALI

EAN: 5905378220058

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm bílý PRIME DALI**



Panel Backlit 34W 4000K 4760lm 60x60 PRIME je moderní světelný zdroj, který poskytuje vynikající světelný výkon na 140 lm / W. Díky barvě světla 4000 K a Ra reproduction faktor na úrovni 80, dosahuje přirozeného světelného efektu. Nabízí světelný proud až 4,760 lumenů, dokonale se hodí do různých interiérů.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5
Moc	• 34 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	4760
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	Dali
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	90
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	128
Účinnost PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	30
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polystyren
DALI	• ANO

LED line PRIME

Symbol: 205819-DALI

EAN: 5905378220058




**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm bílý PRIME DALI**

Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	30 mm
Výška	640 mm
Délka	600 mm
Váhy	1,41 kg

Hromadné balení

Množství	5
Šířka	170 mm
Výška	655 mm
Délka	615 mm
Objem	0,075 m ³
Váhy	9,6 kg
Komentáře	

Europaleta

Výška	1340 mm
Množství ve vrstvě	30
Počet vrstev	2
Množství: Euro paleta	60
Váhy	115,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 205819-DALI

EAN: 5905378220058

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm bílý PRIME DALI**

Příklad implementace