

LED line PRIME

Code: 205819-DALI

EAN: 5905378220058

Backlit Panel 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm weiß PRIME DALI



Backlit Panel 34W 4000K 4760lm 60x60 PRIME ist eine moderne Lichtquelle, die eine hervorragende Lichtleistung bei 140 lm/W bietet. Dank der Farbe des Lichts 4000 K und Ra Farbwiedergabefaktors auf der Ebene 80 erreicht er einen natürlichen Lichteffekt. Mit einem Lichtstrom von so vielen wie 4,760 Lumen passt es perfekt in eine Vielzahl von Innenräumen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 34 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	4760
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Dali

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	128
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	30
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol
DALI	• JA


Backlit Panel 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm weiß PRIME DALI

Technische Zeichnung

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	30 mm
Höhe	640 mm
Länge	600 mm
Gewicht	1,41 kg



Großverpackung

Menge	5
Breite	170 mm
Höhe	655 mm
Länge	615 mm
Volumen	0,075 m3
Gewicht	9,6 kg
Kommentare	



Europalette

Palettenhöhe	1340 mm
Menge in der Schicht	30
Anzahl der Schichten	2
Großmengen	60
Waage	115,2 kg

LED line PRIME

Code: 205819-DALI

EAN: 5905378220058

**Backlit Panel 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm weiß PRIME DALI**

Beispielanwendung