


LED line PRIME

Symbole: 205819-DALI

EAN: 5905378220058

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm blanc PRIME DALI**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5
Pouvoir	• 34 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	02
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	140
Flux lumineux total	4760
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Fonction de gradation	Dali
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	90
Type de diode	SMD LED 2835
Nombre de diodes	128
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	30
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polystyrène
DALI	• OUI

LED line PRIME

Symbole: 205819-DALI

EAN: 5905378220058



**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm blanc PRIME DALI**

Dessin technique

Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	30 mm
Hauteur	640 mm
Longueur	600 mm
Balance	1,41 kg

Emballage en vrac

Quantité	5
Largeur	170 mm
Hauteur	655 mm
Longueur	615 mm
Volume	0,075 m3
Balance	9,6 kg
Commentaires	

Europalette

Hauteur	1340 mm
Quantité en couche	30
Nombre de couches	2
Quantité en vrac	60
Balance	115,2 kg

LED line PRIME

Symbole: 205819-DALI

EAN: 5905378220058

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm blanc PRIME DALI**

Exemple de mise en œuvre