

LED line PRIME


Produkto kodas: 205819-DALI

EAN: 5905378220058

Panelis Backlit 4000K 34W 4760lm IP20 60x60cm baltas PRIME DALI



Backlit panelė 34W 4000K 4760lm 60x60 PRIME yra modernus šviesos šaltinis, kuris užtikrina puikų šviesos našumą 140 lm / W greičiu. Šviesos 4000 K ir RA spalvų reprodukcijos faktoriaus spalva 80-ame lygyje užtikrina natūralų apšvietimo efektą. Siūlydamas net 4 760 lumenų šviesos srautą, jis puikiai tinka įvairių interjerų.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5
Galia	• 34 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	02
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	4760
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Pritemdymo funkcija	Dali
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	90
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	128
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	30
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polistirenas
DALI	• TAIP

LED line PRIME

Produkto kodas: 205819-
DALI

EAN: 5905378220058


**Panelis Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm baltas PRIME DALI**

Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas


Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	30 mm
Ūgis	640 mm
Ilgis	600 mm
Svarstyklės	1,41 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	5
Plotis	170 mm
Ūgis	655 mm
Ilgis	615 mm
Tūris	0,075 m ³
Svarstyklės	9,6 kg
Komentarai	



Europaletas

Ūgis	1340 mm
Kiekis viename sluoksnyje	30
Sluoksnių skaičius	2
Didelis kiekis	60
Svarstyklės	115,2 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 205819-
DALI

EAN: 5905378220058

**Panelis Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm baltas PRIME DALI**

Įgyvendinimo pavyzdys