

LED line PRIME

Symbol: 205819-DALI

EAN: 5905378220058

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20 60x60cm biały PRIME DALI



Nowość



Panel Backlit 34W 4000K 4760lm 60x60 PRIME to nowoczesne źródło światła, które zapewnia doskonałą wydajność świetlną na poziomie 140 lm/W. Dzięki barwie światła 4000 K oraz współczynnikowi odwzorowania barw Ra na poziomie 80, osiąga naturalny efekt oświetlenia. Oferując strumień świetlny wynoszący aż 4760 lumenów, idealnie wpasowuje się w różnorodne wnętrza.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 34 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	Dali
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	128
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren
DALI	• TAK


Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały PRIME DALI

Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	30 mm
Wysokość	640 mm
Długość	600 mm
Waga	1,41 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	170 mm
Wysokość	655 mm
Długość	615 mm
Objętość	0,075 m3
Waga	9,6 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Wysokość palety	1340 mm
Ilość w warstwie	30
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	115,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 205819-DALI

EAN: 5905378220058

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały PRIME DALI**

Przykładowa realizacja