

LED line PRIME

Code: 207806

EAN: 5905378207806

**Lineare Leuchte EXECULINE 4000K
30W 3900lm 96° IP20 120cm weiß
PRIME**



Die EXECULINE 30W 4000K 3900lm IP20 weiße 96° PRIME Linienleuchte ist ein elegantes und modernes Beleuchtungselement, das sich durch eine Leistung von 30 W und einen Lichtstrom von 3900 lm auszeichnet. Die Farbtemperatur des Lichts beträgt 4000 K, was eine angenehme, neutrale Beleuchtung gewährleistet. Hergestellt aus robustem Aluminium und einem lichtstreuenden Material, garantiert sie eine gleichmäßige Beleuchtung im Winkel von 96°. Die Lebensdauer dieser Leuchte wird auf 50.000 Stunden geschätzt.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 30 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	3900
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤3
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Es wird hängen
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-15÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich


LED line PRIME

Code: 207806


EAN: 5905378207806

Lineare Leuchte EXECULINE 4000K
30W 3900lm 96° IP20 120cm weiß
PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	1250 mm
Höhe	82 mm
Länge	41 mm
Gewicht	1,1 kg



Großverpackung

Menge	10
Breite	220 mm
Höhe	180 mm
Länge	1260 mm
Volumen	0,049 m3
Gewicht	11,35 kg
Kommentare	



Europalette

Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	200
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2000
Waage	2270 kg

LED line PRIME

Code: 207806

EAN: 5905378207806

**Lineare Leuchte EXECULINE 4000K
30W 3900lm 96° IP20 120cm weiß
PRIME**

Beispielanwendung

