

LED line PRIME


Kód: 205734

EAN: 5905378205734

LED szalag 360 COB 24V 4000K 10W
IP20 DIGITAL SPI WS2811 10mm 5m
650lm/m PRIME



LED sáv 360 COB 24V 4000K 10W DIGITAL SPI LED vonal PRIME egy fejlett világítási megoldás, amely kiváló fényminőséget kínál. 650 lumenes fényáram kibocsátásával 4000 K természetes színhőmérsékletet biztosít. A COB diódák és az SPI technológia használatának köszönhetően a szalag lehetővé teszi a fényerő pontos szabályozását és a fényerősség egyéni igényekhez való igazítását.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G	MacAdam lépcsői	≤3
Garancia	5	Kábelhossz	150 mm
Hatalom	• 10 W / m	NYÁK szélessége	10 mm
Feszültség	• 24 V DC	Teljes fényáram (méter)	650
Fény színhőmérséklete	• 4000 K	Áramerősség (mérő)	0,42
Világos szín	Fehér	Színvisszaadási index (CRI)	95
Színvisszaadási index Ra	90	Sugárszög	120
Tömörsegi osztály	IP20	Dióda típusa	COB
Áramütés elleni védelmi osztály	III	Laminált (színes)	Fehér
Vágószakasz	8,33 cm	Laminált (vastagság)	2
Fényhatékonyság	65	Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Teljes fényáram	650	Tartósság	100 000 h
Fényáram-fenntartási tényező	96	Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h	Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h	Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Tartóssági tényező (EPREL)	0,9	Beltéri használatra	A szobákban
Fényerő-szabályozási funkció	SPI	Magasság	2 mm

LED line PRIME

Kód: 205734

EAN: 5905378205734

LED szalag 360 COB 24V 4000K 10W
IP20 DIGITAL SPI WS2811 10mm 5m
650lm/m PRIME


Műszaki rajz

Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,158 kg
Hozzászólások	



Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	7 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	300 kg

LED line PRIME

Kód: 205734

EAN: 5905378205734

**LED szalag 360 COB 24V 4000K 10W
IP20 DIGITAL SPI WS2811 10mm 5m
650lm/m PRIME**

Példa megvalósítás