

LED line LITE

Symbole: 209824

EAN: 5905378209824

Luminaire de parc PARKLITE
3CCT(3/4/6K) 50-80-100W 6000-12000lm
IP65 gris LITE



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	3
Pouvoir	• 50 W • 80 W • 100 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	120
Flux lumineux total	6000-12000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	25 000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
ULOR	2,3 %
Longueur du câble	400 mm
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	100
Type de diode	SMD LED 2835
Nombre de diodes	384
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-30÷50
Hauteur	117
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Verre trempé

LED line LITE

Symbole: 209824


EAN: 5905378209824

Luminaire de parc PARKLITE


3CCT(3/4/6K) 50-80-100W 6000-12000lm

IP65 gris LITE


Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Largeur	420 mm
Hauteur	135 mm
Longueur	425 mm
Balance	2,25 kg



Emballage en vrac

Quantité	4
Largeur	445 mm
Hauteur	430 mm
Longueur	550 mm
Volume	0,105 m3
Balance	9,3 kg



Europalette

Hauteur	1780 mm
Quantité en couche	8
Nombre de couches	4
Quantité en vrac	32
Balance	74,4 kg

LED line LITE

Symbole: 209824

EAN: 5905378209824

Luminaire de parc PARKLITE
3CCT(3/4/6K) 50-80-100W 6000-12000lm
IP65 gris LITE

Exemple de mise en œuvre