

LED line LITE

Kód: 209824

EAN: 5905378209824

**Park világítótest PARKLITE 3CCT(3/4/6K)
50-80-100W 6000-12000lm IP65 szürke
LITE**

PACKLIE park mount LED vonal LITE modern világítási megoldás, elérhető teljesítmény 50W, 80W és 100W. Teljes fényárama 6000 és 12000 lument tesz ki, hatékony világítást biztosítva. A ház jellemzi a magas PF teljesítmény tényező 0,9 és az L70B50 tartóssága 25 000 óra. Az alumínium és edzett üveg burkolati anyag szilárdságot és a károsodással szembeni ellenálló képességet biztosít (IP65, IK08).

**Műszaki adatok**





Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 50 W • 80 W • 100 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP65
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	6000-12000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	25 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
ULOR	2,3 %
Kábelhossz	400 mm
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	100
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	384
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-30÷50
Magasság	117
Szín	209824
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg


LED line LITE

Kód: 209824


EAN: 5905378209824

**Park világítótest PARKLITE 3CCT(3/4/6K)
50-80-100W 6000-12000lm IP65 szürke
LITE****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Szélesség	420 mm
Magasság	135 mm
Hossz	425 mm
Mérleg	2,25 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	4
Szélesség	445 mm
Magasság	430 mm
Hossz	550 mm
Kötet	0,105 m3
Mérleg	9,3 kg

**Europaraklap**

Magasság	1780 mm
Mennyiség a rétegben	8
Rétegek száma	4
Tömeges mennyiség	32
Mérleg	74,4 kg

LED line LITE

Kód: 209824

EAN: 5905378209824

**Park világítótest PARKLITE 3CCT(3/4/6K)
50-80-100W 6000-12000lm IP65 szürke
LITE**

Példa megvalósítás