

LED line PRIME

Symbol: 479594-DALI

EAN: 5905378221581

Oprawa hermetyczna LINKER 4000K 40W 6000lm IP65 120cm szara PRIME DALI



Nowość

Oprawa LED LINKER 40W to solidne i wydajne rozwiązanie oświetleniowe, oferujące strumień świetlny 6000 lm przy wysokiej efektywności 150 lm/W. Dzięki klasie szczelności IP65 i odporności IK08, produkt zapewnia ochronę przed kurzem oraz uderzeniami, co czyni go idealnym wyborem do trudnych warunków. Pracuje w temperaturze od -25 do 45°C, a jego żywotność wynosi ponad 100000 godzin, co ogranicza koszty konserwacji.

Wersja DALI.

Produkt na zamówienie - realizacja do 4 dni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	6000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	75000 h
L90B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	Dali
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2841
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	61 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan
DALI	• TAK


LED line PRIME

Symbol: 479594-DALI


EAN: 5905378221581

Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm szara PRIME
DALI

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	75 mm
Wysokość	65 mm
Długość	1120 mm
Waga	1,64 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	15
Szerokość	355 mm
Wysokość	246 mm
Długość	1238 mm
Objętość	
Waga	30,4 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	180
Wysokość palety	1500 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	390 kg

LED line PRIME

Symbol: 479594-DALI

EAN: 5905378221581

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm szara PRIME
DALI**

Przykładowa realizacja