

LED line PRIME

Code: 200265

EAN: 5905378200265

Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 30° IP66 PRIME



Die 30W und 4200 lm LED Linie PRIME ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Bedingungen. Es zeichnet sich durch Energieeffizienz von 140 lm/W und IP66 Leck-Klasse aus und bietet Zuverlässigkeit bei schwierigen Wetterbedingungen. Es ermöglicht eine präzise Lichtlenkung dank einem Verteilungswinkel von 30°. Aluminium Gehäusematerial und gehärtetes Glas garantieren eine hohe Haltbarkeit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 30 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	4200
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Kabellänge	890 mm
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	30
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-40÷45
Höhe	43,5
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas


LED line PRIME

Code: 200265


EAN: 5905378200265

Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 30° IP66 PRIME

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	252 mm
Höhe	43,5 mm
Länge	213 mm
Gewicht	1 kg



Großverpackung

Menge	10
Breite	480 mm
Höhe	285 mm
Länge	320 mm
Volumen	0,043 m3
Gewicht	10,35 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	200
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in der Schicht	40
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	240
Waage	248,4 kg

LED line PRIME

Code: 200265

EAN: 5905378200265

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 30° IP66 PRIME**

Beispielanwendung