

LED line PRIME

Kód: 200265

EAN: 5905378200265

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 30° IP66 PRIME**



A 30W és 4200 lm LED PRIME vonal ideális megoldás az igényes körülményekre. Ez jellemzi az energiahatékonyság 140 lm / W és IP66 szivárgás osztály, amely megbízhatóságot nehéz időjárási körülmények között. 30 ° -os eloszlási szögnek köszönhetően lehetővé teszi a pontos könnyű kormányzást. Alumínium ház anyag és keményített üveg garantálja a magas tartósságot.



Műszaki adatok

| Paraméter | Érték |
|---|----------------|
| Energiahatékonysági osztály 2019/2015 | D |
| Garancia | 5/7* |
| Hatalom | • 30 W |
| Feszültség | • 100-277 V AC |
| Fény színhőmérséklete | • 4000 K |
| Világos szín | Fehér |
| Színvisszaadási index Ra | 70 |
| Tömörégi osztály | IP66 |
| IK védelmi osztály | 08 |
| Áramütés elleni védelmi osztály | I |
| Fényhatékonyság | 140 |
| Teljes fényáram | 4200 |
| Fényáram-fenntartási tényező | 96 |
| Felhasználhatósági idő L70B50 | 50 000 h |
| L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható | 35000 h |

| Paraméter | Érték |
|---------------------------------|-------------------|
| Tartóssági tényező (EPREL) | 0.9 |
| MacAdam lépcsői | ≤6 |
| Kábelhossz | 890 mm |
| Szerelési típus | Felületre szerelt |
| Tápfeszültség frekvenciája | 50/60Hz |
| Sugárszög | 30 |
| Dióda típusa | SMD2835 |
| Diódák száma | 96 |
| Teljesítménytényező PF | 0,9 |
| Be-/kikapcsolási ciklusok száma | 50000 |
| Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra | 1 |
| Üzemi hőmérséklet | -40÷45 |
| Magasság | 43,5 |
| Anyag (ház) | Alumínium |
| Anyag (lámpaernyő) | Edzett üveg |

LED line PRIME

Kód: 200265


EAN: 5905378200265

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 30° IP66 PRIME**

Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

| | |
|-----------|---------|
| Szélesség | 252 mm |
| Magasság | 43,5 mm |
| Hossz | 213 mm |
| Mérleg | 1 kg |

Tömeges csomagolás

| | |
|---------------|----------------------|
| Mennyiség | 10 |
| Szélesség | 480 mm |
| Magasság | 285 mm |
| Hossz | 320 mm |
| Kötet | 0,043 m ³ |
| Mérleg | 10,35 kg |
| Hozzászólások | |

Europaraklap

| | |
|----------------------|----------|
| Mennyiség | 200 |
| Magasság | 1710 mm |
| Mennyiség a rétegben | 40 |
| Rétegek száma | 6 |
| Tömeges mennyiség | 240 |
| Mérleg | 248,4 kg |

LED line PRIME

Kód: 200265

EAN: 5905378200265

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 30° IP66 PRIME**

Példa megvalósítás