

LED line PRIME

Symbol: 200265

EAN: 5905378200265

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 30° IP66 PRIME**



Naświetlacz LED line PRIME o mocy 30W i strumieniu świetlnym 4200 lm to idealne rozwiązanie dla wymagających warunków. Charakteryzuje się efektywnością energetyczną na poziomie 140 lm/W oraz klasą szczelności IP66, zapewniając niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych. Umożliwia precyzyjne kierowanie światłem dzięki kątowi rozsyłu wynoszącemu 30°. Materiał obudowy z aluminium oraz hartowane szkło gwarantują wysoką trwałość.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 30 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	890 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	30
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	43,5
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200265


EAN: 5905378200265

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 30° IP66 PRIME**

Rysunek techniczny





Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	252 mm
Wysokość	43,5 mm
Długość	213 mm
Waga	1 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	480 mm
Wysokość	285 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,043 m ³
Waga	10,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	240
Waga	248,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 200265

EAN: 5905378200265

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 30° IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja